

TECHNIK+

**BENTONIT
SU TUTUCU BANT**



ÜRÜN TANIMI

TECHNIK+ Doğal sodyum bentonit esaslı hydrophilic su ile temas halinde şişen su tutucu banttır.

KULLANIM ALANLARI

- *İç ve dış mekanlarda
- *Temel-Perde birleşimlerinde
- *Prefabrik eleman derzlerinde
- *Havuzlarda,Su depolarında ve Arıtma tesislerinde
- *Tünel segmentlerinde
- *Rögarlarda,Boru ve metal aksam giriş-çıkışlarında

ÖZELLİKLER

Yüksek hidrostatik direnç,Hızlı ve kolay uygulama,Farklı yüzeylere uygulanabilir,Toksik değildir.

STANDART ÖLÇÜLER

- 05 mm x 20 mm 10 metre rulo 70 metre/koli
- 10 mm x 20 mm 10 metre rulo 50 metre/koli
- 20 mm x 25 mm 5 metre rulo 35 metre/koli
- 10 mm x 25 mm 10 metre rulo 50 metre/koli

TEKNİK VERİ

- 7.gün sonunda : **200%**
- 14.gün sonunda: **300%**
- Kuru/Islak diferansiyel: **200%**
- Su basınç direnci: **5bar @ 50m**
- Uygulama sıcaklığı: **-20°C to +50°C**
- Test alanı su sertliği: **200ppm CaCO3**
- Genleşme oranı su sertliğinin az olduğu yerlerde önemli ölçüde artacaktır.



"Sealing Engineers"

www.boston-chemicals.com

cem@boston-chemicals.com

