

TECH-501 BUTİL BANT-ALÜMİNYUM

ÜRÜN TANIMI

Alüminyum Butil bant,Güçlü yapışma ve mükemmel yalıtım özelliğine sahip, yüksek UV dayanımlı, esnek, kendinden yapışkanlı, alüminyum film ile kaplanmış butil banttir.

KULLANIM ALANLARI

- *Kapı,Pencere,Balkon ve Çatı uygulamalarında
- *Giydirme cephe panellerinin ek&bitiş yerlerinde
- *Kış bahçesi uygulamalarında
- *Su yalıtım levhalarının yalıtım&sabitlenmesinde
- *Hava kanallarının neme&suya karşı korunmasında
- *Çatlak alanların tamirinde

ÖZELLİKLER

- *Yaşlanmaya ve UV 'ye dayanıklıdır
- *Nem ve toz girmesini önler
- *Non-toxic
- *Kolay uygulanır(Self-adhesive)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	Siyah/Gri
Yoğunluk(gr/cm ³)	1.25 +/- 0,2
Uygulama sıcaklığı	+5°C - +40°C
Sıcaklık dayanımı	-40°C - 90°C
U.V Dayanımı	Mükemmel
Genişlik(mm)	30 - 1000
Kalınlık(mm)	1 - 4
Rulo uzunluğu(metre)	10,15,20
Tahmini ömür	25 yıldan fazla
Raf ömrü	Kendi ambalajında,10°C ile 25°C kuru ve serin hava şartlarında 36 ay
Uygulanacak yüzeyin temiz, kuru ve tozdan arındırılmış olmasına dikkat edilmelidir.	

Bu sayfadaki veriler son laboratuvar test sonuçlarına göre düzenlenmiştir.Teknik özellikler değiştirilebilir veya adapte edilebilir.Herhangi bir eksik bilgi için sorumlu değiliz. Uygulamanız için doğru ürün olduğundan emin olmak için önce test yapınız. Bu nedenle test gereklidir.



Boston Kimya Müh.San.İnş.ve Tic.Ltd.Şti.