

TECH-502 BUTİL BANT-TELALI

ÜRÜN TANIMI

Telalı(Tekstil)Butil Bant, tek tarafı yüksek kaliteli butil yapıştırıcı ile kaplanmış, polyester telalı, müflon kumaş yüzeyi boyama, sıvama ve kaplama montajına uygun, duvar ve zemin birleşim yerleri le yapısal derzlerin yalıtımında kullanılan yüksek performanslı süper elastik su yalıtım bandıdır.

KULLANIM ALANLARI

- *Banyo, Duş ,WC gibi ıslak hacimli mekanlarda
- *Teras, Balkon, Pencere ve Çatı uygulamalarında
- *Havuz ve Su deposu gibi daimi ıslak bölgelerde
- *Islak hacim seramik altı uygulamalarında
- *Perde duvar ve döşemelerdeki soğuk ve genişleme derzlerinin yalıtımında
- *Beton ve alçı çatlak tamir uygulamalarında
- *Su yalıtım levhalarının yalıtım & sabitlenmesinde

ÖZELLİKLER

- *Kolay uygulanır: Isıtma gerektirmez, sızıntı veya leke yapmaz
- *UV dayanımına sahip
- *Yüksek elastikiyete sahip
- *Mükemmel yüksek yapışma gücüne ve uzun ömür dayanıklılığa sahiptir.

Bu sayfadaki veriler son Laboratuvar test sonuçlarına göre düzenlenmiştir. Teknik özellikler değiştirilebilir veya adapte edilebilir. Herhangi bir eksik bilgi için sorumlu değiliz. Uygulamanız için doğru ürün olduğunda emin olmak için önce test yapınız. Bu nedenle test gereklidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	Siyah/Gri
Yoğunluk(gr/cm ³)	1.15 +/- 0.2
Uygulama sıcaklığı	+5°C - 40°C
Sıcaklık dayanımı	-40°C - 90°C
U.V Dayanımı	Mükemmel
Genişlik(mm)	30 - 1000
Kalınlık(mm)	1 - 4
Rulo uzunluğu(metre)	10,15,20
Uzama	35%'e kadar
Tahmini ömür	25 yıldan fazla
Raf ömrü	Kendi ambalajında,10°C ile 25°C kuru ve serin hava şartlarında 36 ay

KISITLAMALAR

Uygulama önerilmez:

- *Mekanik olarak sabitlenmemiş derzler
- *Islak ve donmuş yüzlerde



Boston Kimya Müh.San.İnş.ve Tic.Ltd.Şti.

www.boston-chemicals.com

cem@boston-chemicals.com